



PASIŪLYMAS PA 0005775

Data: 2022-08-10

Galioja iki: 2022-08-17

PARDAVĖJAS

UAB TRAJDA

Kodas: 302621293

PVM kodas: LT100006108411

Trinapolio g. 9A-53 Vilnius

Tel.: +37068371343

Banko sąskaita: a/s LT7373 0001 0126 3165 07

“Swedbank”, AB

www.miestui.lt

Vadybininkas Kipras Atmanavičius

Tel.: +37060354033

El. paštas: kipras@miestui.lt

PIRKĖJAS

Individualių namų savininkų bendruomenė SMELTĖ

Kodas: 142088310

Klaipėda Dusetų g. 3

Tel.: 865611770

Eil. Nr.	Prekės / paslaugos pavadinimas	Kiekis	Kaina	Suma	PVM %	PVM	Iš viso
1.	Kojų treniruoklis SM104-114	1 vnt	624,00	624,00	21%	131,04	755,04
2.	Treniruoklis SE123	1 vnt	1 759,00	1 759,00	21%	369,39	2 128,39
3.	Treniruoklis SM109	1 vnt	559,00	559,00	21%	117,39	676,39
4.	Treniruoklis SM136-142	1 vnt	766,00	766,00	21%	160,86	926,86
5.	Ėjimo treniruoklis SM115	1 vnt	513,00	513,00	21%	107,73	620,73
6.	Treniruoklis SM116	1 vnt	820,00	820,00	21%	172,20	992,20
7.	Gimnastikos kompleksas SM801	1 vnt	2 010,00	2 010,00	21%	422,10	2 432,10
8.	Balansinės sūpynės PZA Q550	1 vnt	545,00	545,00	21%	114,45	659,45
9.	Karuselė TE244	1 vnt	810,00	810,00	21%	170,10	980,10
10.	Sūpynės R512	1 vnt	2 450,00	2 450,00	21%	514,50	2 964,50
11.	Spyruoklinė sūpynė „Arkliukas“ 3001EPZ	1 vnt	347,00	347,00	21%	72,87	419,87
12.	Treniruoklių montavimo paslauga	1 vnt	850,00	850,00	21%	178,50	1 028,50
13.	Žaidimų įrenginių montavimo paslauga	1 vnt	550,00	550,00	21%	115,50	665,50
14.	Korėta vaikų žaidimo aikštelės danga (Su pagrindo lyginimu ir montavimu)	144 kv. m	28,00	4 032,00	21%	846,72	4 878,72

Iš viso 16 635,00 €

PVM 3 493,35 €

Iš viso (su PVM) 20 128,35 €

Prekių / paslaugų detalizacija

1.



Kojų treniruoklis SM104-114

Matmenys: 1,44 x 0,80 x 1,43 m (ilgis, plotis, aukštis).

Treniruoklis skirtas pilvo ir sėdmenų raumenims lavinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 130 kg. Vienu metu gali mankštintis du žmonės. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 100x100x4mm. Visos metalinės detalės - dažytos, gali būti dengiamos cinko gruntu arba karštai cinkuojamos. Rankenos, kamštukai, dangteliai yra pagaminti iš plastiko.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.


2.



Treniruoklis SE123

Matmenys: : 2,32x2,10x1,88 m (ilgis, plotis, aukštis). Pritaikyta apkrova iki 130 kg. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Visos metalinės detalės yra galvanizuotos ir nudažytos. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.

3.



Treniruoklis SM109

Matmenys: 1,65 x 1,17 x 0,58m (ilgis, plotis, aukštis).

Treniruoklis skirtas pilvo raumenims stiprinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 130 kg. Vienu metu gali mankštintis du žmonės. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 100x100x4mm. Visos metalinės detalės - dažytos, gali būti dengiamos cinko gruntu arba karštai cinkuojamos. Nugaros atramos pagamintos iš poliuretano. Kamštukai, dangteliai yra pagaminti iš plastiko.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.

4.



Treniruoklis SM136-142

Matmenys: 1,26 x 0,79 x 1,46 m (ilgis, plotis, aukštis).

Treniruoklis skirtas rankų ir kojų raumenims lavinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 130 kg. Vienu metu gali mankštintis du žmonės. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 100x100x4mm. Visos metalinės detalės - dažytos, gali būti dengiamos cinko gruntu arba karštai cinkuojamos. Rankenos, kamštukai, dangteliai yra pagaminti iš plastiko.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.

5.



Ėjimo treniruoklis SM115

Matmenys: 0,48 x 1,01 x 1,42 m (ilgis, plotis, aukštis).

Treniruoklis skirtas kojų ir sėdmenų raumenims stiprinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 130 kg. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 100x100x4mm. Visos metalinės detalės - dažytos, gali būti dengiamos cinko gruntu arba karštai cinkuojamos. Kamštukai, dangteliai yra pagaminti iš plastiko.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.

6.



Treniruoklis SM116

Matmenys: 1,39 x 0,56 x 1,77 m (ilgis, plotis, aukštis).

Šiaurietiško ėjimo treniruoklis, skirtas pečių ir kojų raumenims stiprinti. Pritaikytas naudotojo svoriui iki 130 kg. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 100x100x4mm. Visos metalinės detalės - dažytos, gali būti dengiamos cinko gruntu arba karštai cinkuojamos. Kamštukai, rankenos, dangteliai yra pagaminti iš plastiko.

Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 16630:2015 standartą.

7.

Gimnastikos kompleksas SM801

Matmenys: 4,52 x 3,68 x 2,43 m (ilgis, plotis, aukštis) Gimnastikos kompleksą sudaro: vertikalios kopetėlės, 3 prisitraukimų skersiniai, lygiagretės, rankų ir nugaros atrama pilvo presu mankštinimui, dviejų lygių laipiojimo platforma, keturių lygių atsispaudimų atramos. Konstrukcija metalinė, įbetonuojama. Pagrindinis konstrukcijos vamzdis yra kvadratinis 100x100x4mm. Visos metalinės detalės - dažytos, gali būti dengiamos cinko gruntu arba karštai cinkuojamos. Kamštukai, dangteliai pagaminti iš plastiko. Nugaros atrama bei laipiojimo platformos paviršius pagaminti iš poliuretano. Gaminys sertifikuotas, atitinka standarto EN16630:2015 keliamus saugumo reikalavimus ir yra atsparus vandalizmui.

8.

Balansinės sūpynės PZA Q550

Įrenginio specifikacija:

Ilgis - 504 cm

Plotis - 242 cm

Aukštis - 120 cm


Saugos zona - 504 x 242 cm

Laisvo kritimo aukštis - 120 cm

Atitinka Europos sąjungos standartus: EN 1176-1, EN 1176-2 + AC, EN 1176-3.

Apdailos elementai pagaminti iš HDPE plokščių. Sūpynėi naudojamas apvalus 89 mm skersmens anoduoto aliuminio profiliuotas vamzdis. Vamzdžių sienelės storis 3 mm. Gamyboje naudojamo aliuminio lydinio klasė 6063 T66.

9.

Karuselė TE244

Karuselės matmenys: 1,13 x 0,72 m (skersmuo/aukštis).

Kritimo aukštis - 0,11m. Įrenginio saugos zona 5,23 x 5,23 m. Rekomenduojama vaikų amžiaus grupei nuo 0 iki 8 metų. Karusele rekomenduojama sukis sėdimoji padėtyje. Karuselėje sumontuoti laikymuisi skirti elementai. Konstrukcija pagaminta iš metalo, įbetonuojama. Apdailos detalės pagamintos iš aukšto tankio laminato (HPL). Karuselė sukasi aplink savo ašį ir montuojama ant guolių. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN 1176-2018 standartą.

10.

Sūpynės R512

Visų elementų poliai pagaminti iš apvalių profiliuotų, anoduoto aliuminio vamzdžių. Vamzdžių sienelės storis 3 mm. Vamzdžio diametras 89 mm. Gamyboje naudojamo aliuminio lydinio klasė 6060 T6.

Įrenginio specifikacija:

- Saugos zona: 5,35 x 7,50 m

- Ilgis: 5,76 m

- Plotis: 1,83 m

- Aukštis: 2,34 m

- Didžiausias kritimo aukštis: 1,25 m

- EN standartas: EN 1176:2018

Komplekuojama su standartinėmis kėdutėmis.

11.

Spyruoklinė sūpynė „Arkliukas“ 3001EPZ

Sūpynės matmenys: 1,15 x 0,28 x 0,87 m (plotis/ilgis/aukštis).


Sūpynės saugos zona: 4,15 x 3,28 m.

Maksimalus kritimo aukštis 0,46 m.

Vaikų amžiaus grupei nuo 3 iki 14 metų.

Spyruoklė pagaminta iš 20 mm storio plieno (50CRV4). Spyruoklinės sūpynės konstrukcija įbetonuojama. Visi metaliniai elementai yra galvanizuoti bei nudažyti. Apdailos detalės pagamintos iš 19 mm storio HDPE plokštės. Komplekuojama su betoniniais pamatais. Gaminys sertifikuotas, atitinka EN1176:2018 standartą.

14.



Korėta vaikų žaidimo aikštelės danga

Matmenys 1000 x1000 x h23mm. (ilgis x plotis x aukštis)

Žaidimo aikštelių danga Gras yra ugniai ir UV spinduliams atspari danga, naudojama kritimo smūgiui sumažinti. Ši danga yra unikali ir inovatyvi, pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Dangai nereikalingas specialus pagrindas, galima kloti ant žolės ir žemės. Sumontuotos aikštelės dangos kraštai sutvirtinami nuolaidžiais borteliais. Paklota danga sutvirtinama plastikiniais vinukais, kalamais į žemę, bet tai nėra būtina. Sertifikuota danga numato iki 3m aukčio kritimo atsparumą priklausomai nuo įrengimo vietos pagrindo tipo. Montuojant ant žolės ar žemės - kritimo aukštis iki 3m. Montuojant ant kieto pagrindo kaip betonas, asfaltas - kritimo aukštis iki 1,1m.

Į komplektą įeina: tinkliukas, borteliai, danga, vynukai.

Aikštelių danga atitinka šiuos standartus ir turi tai patvirtinantį sertifikatą: EN 11925 ugnies atsparumui, EN 7188 slydimo ir kritimo atsparumui, bei EN 1177 kritiniam kritimo aukščiui.

Kainos nurodytos su pristatymu ir montavimu;

Gaminiams suteikiama 2 metų garantija;